

# ZORAN LED 30W

EDO<sup>®</sup>  
solutions


EDO777677



## Naświetlacz ZORAN LED 30W

Innowacyjne oświetlenie charakteryzujące się doskonałą jakością emitowanego światła, długotrwałą wydajnością, odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne i wyjątkową wytrzymałością- także wobec ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Naświetlacz Zoran sprawdzi się jako oświetlenie domków letniskowych, garaży, elewacji budynków, czy podjazdów.

### DANE OGÓLNE

Typ źródła:	naświetlacz LED
Zastosowanie:	wewnątrz, zewnątrz
Montaż:	natynkowy
Regulowany:	tak
Wymiary [mm]:	
-wysokość [mm]:	165mm
-szerokość [mm]:	185mm
-głębokość [mm]:	45mm
Kolor:	czarny
Materiał:	aluminium+szkło
Kolor przesłony:	mleczny
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	
Współpraca ze ściemniaczem:	nie
Czujnik:	nie

### DANE TECHNICZNE

Moc w trybie włączenia Pon [W]:	30W
Moc w trybie czuwania P <sub>sb</sub> /P <sub>net</sub> [W]:	-
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Temperatura barwowa [K]:	4000K
Zmiana barwy światła:	nie
Kąt rozsyłu światła [°]:	120°
Wskaźnik oddawania barw CRI:	Ra70
Wskaźnik oddawania barw R9:	11
Strumień świetlny [lm]:	2520lm
Pomiar strumienia świetlnego w:	stożku (120 °)
Znamionowa trwałość [h]:	25000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
IP:	IP65
IK:	IK05
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-20 °C~40 °C

### DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	20szt.
Waga [g]:	380g
Waga z opakowaniem:	410g
EAN:	



**ENERGY**  
EDO  
EDO777677

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

30  
kWh/1000h

2019/2015

30W  
2520lm  
4000K  
220-240 V AC 50-60Hz  
120°  
IP65  
IK05

